






Maße	38 x 11 mm
Tragfähigkeit	max. 45 kg/m
Farbe	weiß alu matt
Länge	200 cm 300 cm
Montage an der Wand	Befestigungsclip 3 pro Meter



Produktinformationen

Das stabile System wurde für den Perfektionisten entwickelt. Die prorail max verfügt über einen speziellen Flansch, der für einen besonders guten Anschluss an Ihrer flachen Decke sorgt. Die Schiene ist bei geraden Decken besonders wirkungsvoll.

Die prorail max besteht aus Aluminium und ist mit einer handelsüblichen Metallsäge kürzbar. Sie ist erhältlich in den Farben weiß (RAL 9016) oder alu matt sowie in 200 cm und 300 cm Längen.

Die prorail max wird mit einem speziellen Befestigungsclip an der Wand befestigt. Erforderlich sind 3 Stück pro Meter. Zusätzlich benötigen Sie Schrauben und Dübel (Wir empfehlen Schrauben 4x40 mm sowie Dübel 6mm). Der Befestigungsclip besteht aus Messing, der Schienenverbinder besteht aus Metall. Endkappen sowie Eckverbinder bestehen aus Kunststoff.

Die prorail max hat eine Tragkraft von max. 45 kg pro Meter, ein Bild kann (je nach Abhängung) max. 20 kg wiegen.

Sie kann direkt unterhalb der Decke montiert werden (abhängig von der Höhe des Bohrfutters).

Sie ist nicht an schrägen Wänden einsetzbar.

Diese Schiene gibt es auch als multirail max mit Strom.

Schienen & Montagezubehör

RM10420 prorail max weiß 200 cm
 RM10430 prorail max weiß 300 cm
 RM30420 prorail max alu matt 200 cm
 RM30430 prorail max alu matt 300 cm

RD40100 Befestigungsclip | Messing
 (3 Stück pro Meter)
 SR30100 Schraube 4x40 mm
 SR50200 Dübel 6 mm
 SR50500 Dübel DuoPower 6 mm
 RD40200 Schienenverbinder | Metall

VE10400 Endkappe weiß | Kunststoff
 VE30400 Endkappe grau | Kunststoff
 VD20500 Eck-/ Kantenverbinder weiß
 VD30500 Eck-/ Kantenverbinder grau

Bildabhängematerial bitte separat bestellen.