



Maße	17,5 x 20,3 mm				
Tragfähigkeit	max. 20 kg/m				
Farbe	weiß/streichbar				
Länge	200 cm 300 cm				
Montage an der Decke	mit Clips für Senkkopfschrauben 3,5mm				

Produktinformationen

Die stilvolle, runde Form der UP-Schiene passt perfekt in die Ecke zwischen Wand und Decke. Wenn eine Deckenbefestigung erforderlich ist, weil keine Wandbefestigung möglich ist, dann ist die UP-Schiene die ideale Lösung für eine flexible Wandgestaltung in Kombination mit einer Betondecke.

Die Deckenschiene UP besteht aus Aluminium und ist mit einer handelsüblichen Metallsäge kürzbar. Erhältlich in Weiß und einer Länge von 200 oder 300 cm. Die Schiene ist überstreichbar.

Die Deckenschiene wird mit einem speziellen Clip an der Decke befestigt. Montiert werden diese im Abstand von 40 cm. Dieser sowie die Endkappen sind weiß und bestehen aus Kunststoff. Zum Verbinden zweier Schienen werden auch die Clips benötigt.

Als Aufhängung werden die Seile mit Softgleiter verwendet. Diese werden von der Seite in die Schiene geschoben.

Alternativ können Seile mit Twister an jeder Stelle eingehangen werden.

Bilderhaken zu den Seilen sind frei wählbar.

Die Schiene hat eine Tragkraft von max. 20 kg pro Meter.

Schienen & Montagezubehör

UP20000	UP-Schiene weiß 200 cm
UP30000	UP-Schiene weiß 300 cm
UP20002	Endkappe UP-Schiene
UP20001	Befestigungsclip für die Decke
SR30500	Senkkopfschraube 3,5x45 mm

Seile:

PB10110	von der Seite einzuschieben	Perlenseil mit Softgleiter 100 cm
PB10115		Perlenseil mit Softgleiter 150 cm
PB10120		Perlenseil mit Softgleiter 200 cm
PB10125		Perlenseil mit Softgleiter 250 cm
PB10130		Perlenseil mit Softgleiter 300 cm
SH30115		Stahlseil mit Softgleiter 150 cm

	an jeder Stelle einzuhängen	
TW10100		Perlenseil mit Twister 100 cm
TW10150		Perlenseil mit Twister 150 cm
TW10300		Perlenseil mit Twister 300 cm
TW20100		Stahlseil mit Twister 100 cm
TW20150		Stahlseil mit Twister 150 cm
TW20300		Stahlseil mit Twister 300 cm

Bilderhaken sind separat zu bestellen.